

DATENBLATT

Polycom® VVX® Camera

Die Polycom VVX Camera macht Ihr VVX® Business Media Phone zu einer Desktop-Videokonferenzlösung

Videokonferenzen verbessern nachweislich die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Gruppen im gesamten Unternehmen. Egal, ob Ihre Mitarbeiter in einem Büro, von einem Arbeitsplatz oder direkt von zu Hause aus arbeiten – mit der neuen Polycom® VVX® Camera bieten Sie ihnen eine leistungsfähige Lösung für Videokonferenzen direkt von ihrem Desktop aus.

Die Polycom VVX Camera ist eine qualitativ hochwertige Videokamera, welche die Desktop-Telefone Polycom VVX® 500 oder VVX® 600 zusätzlich erweitert. Mit der Polycom VVX Camera werden aus Ihren VVX® Business Media Phones in Sekundenschnelle echte HD-Desktop-Konferenzlösungen, die trotzdem kosteneffektiv sind.

Für Ihre vorhandenen Modelle VVX 500 oder VVX 600 entwickelt

Die VVX Camera mit 720p-HD-Auflösung ermöglicht Ihren Wissensarbeitern und Führungskräften eine interaktive Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Videokommunikationserlebnis.

Sekundenschnelle Installation

Die echte Plug-and-Play¹-Installation über den integrierten USB-Anschluss dauert nur wenige Sekunden. Es sind keine zusätzlichen Endpunkt-Systemressourcen, besondere Software oder Software-Treiber erforderlich.

Kostengünstig

Mit der Polycom VVX Camera wird aus Ihrem vorhandenen VVX-Gerät eine direkte Desktop-Ressource für echte HD-Videokonferenzen ohne kostspielige externe Geräte oder die Installationskosten herkömmlicher Videokonferenzlösungen. Die Polycom VVX Camera ermöglicht es Ihnen, Videokonferenzbrücken zu verbinden und direkt über ihr Desktop-Telefon an Videokonferenzen teilzunehmen.

Die VVX Camera schafft eine neue Kategorie kosteneffektiver Desktop-Audio- und Videogeräte, welche die Arbeitsweise Ihrer Teams unterstützt.



- Erstklassiges persönliches Videokommunikationserlebnis als perfekte Ergänzung Ihrer Arbeitsweise
- Ihr Desktop-Gerät wird sofort zu einem Videokonferenztelefon
- Einfache Plug-and-Play-Funktion mit USB-Stromversorgung ohne Softwaretreiber
- Nutzung vorhandener Investitionen in die IT-Infrastruktur und breite Interoperabilität

¹UC-Software 4.1.3 oder höher auf dem Host-Telefon erforderlich

Funktionen der Benutzeroberfläche

- Bewegliche Linienabdeckung zum Ausblenden der Videoübertragung (Privacy Shutter)
- Neigung anpassbar
- Plug-and-Play-Setup¹
- Unkomprimiertes lokales Video-Loopback
- Bildmodi: Normal, Vollbild, Angepasst
- Fenstermodi: Parallel, Bild-in-Bild (PIP)
- Video-Autostartoption
- Level und Bildwiederholung einstellbar
- Funktion zum Ausgleich von Bildflimmern
- Status-LED mit 2 Farben/4 Zuständen

Videostandards und -protokolle

- Codierung in H.263, H.264
- Decodierbare H.263-Annexes: A – H
- Decodierbare H.263-Bildformate: SQCIF, QCIF, CIF
- Decodierbare H.264-Basislevel: 1, 1b, 1.1, 1.2, 1.3, 2
- Decodierbare H.264-Bildformate: SQCIF, QCIF, SCIF, QVGA, SIF, WQVGA, CIF

Bandbreite

- Max. Sendebitrate: 2 Mbit/s

Videoauflösung für Inhalte

- 24 Bit True Color
- Unterstützt bis zu 720p30 für das Senden von Videos (H.264)
- Unterstützt bis zu 4CIF/30 das Senden von Videos (H.263)
- Unterstützt CIF-Video (352 x 288) für das Empfangen von Videos

Kamera

- Blende 2,0

- Vertikaler Neigungswinkel anpassbar von 0 ° bis 30 °
- min. 55-Grad-Sichtfeld
- Automatische Belichtung und Weißabgleich

Netzwerke und Einrichtung

- H.323 oder SIP-Signalisierung
- Polycom CMA™ Provisioning²

Videoanruf-Interoperabilität

- Alle Polycom UC-Infrastruktur- und Videolösungen, darunter:
- Polycom® VVX® 1500
- Polycom® VVX® 500/600 Business Media Phones
- Polycom RMX®-Konferenzplattformen
- Polycom® HDX®-Serie
- Microsoft Lync-fähige Clients
- Andere standardbasierte Endpunkte (H.264/H.263)

Zubehör-Kompatibilität

- Polycom® VVX® 600
- Polycom® VVX® 500

Schnittstelle

- USB 2.0 (UVC 1.1-konform)

Stromversorgung

- 5 V bei < 500 mA über USB-Anschluss

Zulassungen³

- FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- EN55022 Klasse B
- CISPR22 Klasse B
- VCCI Klasse B
- EN 55024
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
- NZ Telepermit
- Korea KC

- CCC China
- ROHS-konform
- VAE TRA
- Russland GOST-R
- Brasilien ANATEL
- Australien A & C Tick

Sicherheit³

- UL 60950-1
- CE-Kennzeichnung
- CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

Betriebsbedingungen

- Temperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur

- -40 °C bis +70 °C

Lieferumfang der Polycom® VVX® Camera

- VVX-Kameraeinheit
- Kurzanleitung

Herkunftsland

- China

Garantie

- Ein (1) Jahr

Teilenummer

- 2200-46200-001-WW

¹UC-Software 4.1.3 oder höher auf dem Host-Telefon erforderlich

²Für die Zukunft geplante Verfügbarkeit

³Für die Zukunft geplante Zulassungen

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

Über Polycom

Polycom ist der weltweit führende Anbieter von offenen, standardbasierten Unified Communications-Lösungen (UC) für die Audio- und Video-Collaboration, auf die weltweit mehr als 415.000 Kunden vertrauen. Polycom Lösungen basieren auf der Polycom® RealPresence®-Plattform, einer umfassenden Softwareinfrastruktur und funktionsreichen APIs, die in Verbindung mit der größten Angebotspalette von Anwendungen und Geräten für Kommunikation, Business, Mobile Computing und Cloud-Technologie in allen Umgebungen eine sichere Video Collaboration Angesicht zu Angesicht ermöglichen. Polycom stellt mit seinem Ökosystem von mehr als 7.000 Partnern echte Unified Communications-Lösungen bereit und bietet somit optimale Benutzererlebnisse, die größtmögliche Interoperabilität mit mehreren Herstellern und die niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO). Besuchen Sie uns unter www.polycom.de oder nutzen Sie Twitter, Facebook und LinkedIn, um zu erfahren, wie wir die Zusammenarbeit von Menschen in aller Welt vorantreiben.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Germany GmbH
(T) 0800 180 0334
www.polycom.de

